

Opklapbaar zitje met zachte, ronde vormen en demping-mechanisme. Voor de douchecabine of als extra zitplaats in de badkamer.



Pressalit opklapbaar zitje met demping

Bestelnr. 412xxx


Design/Bouwjaar

Pressalit, 2003

Productomschrijving

Opklapbaar Pressalit zitje voor wandmontage, model nr. 412, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof incl. roestvrijstalen scharnieren met dempingmechanisme. Veelzijdige toepassing in huis of in instellingen. Een elegante extra zitplek indien uitgeklaapt, discreet en bescheiden indien het middels het gedempte scharnier tegen de muur is weggevouwen.

- belastbaar tot max. 125 kg
- 10 jaar garantie




Kleuroverzicht xxx

000 wit, 177 aquamarin, 273 pergamon

Gewicht

Nettogewicht ca. 4,500 kg, incl. Scharnier



Verpakking

Enkele doos
60 st. op een pallet

Afmetingen:
350x385x80 mm

Gewicht:
5,000 kg



Seats for your senses

Materiaalomschrijving**OPKLAPBAAR ZITJE:**

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. De vormmassa bestaat uit ca. 50% urea (NH_2CONH_2), ca. 25% cellulose en ca. 25% formaldehyde (HCHO) en nog kleine hoeveelheden van verschillende vulstoffen en additieven.

Wandscharnier roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308

Ondersteuning roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308

Borgplaat roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301

As roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301

Handgreep PA66 30% GF. Polyamide (met glasvezel versterkt nylon)

Demperfabrikaat/model TOK model TD58

Montage

Het zitje kan met de bijgevoegde montageset in beton of soortgelijk massief materiaal met een drukvastheid van meer dan 20 N/mm² gemonteerd worden. Bij andere wandmaterialen is een trekweerstand van 1,2 kN per schroef x de veiligheidsfactor van de schroef vereist.

Reiniging

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog het zitje na het reinigen altijd met een droge doek na. Gebruik geen chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



www.pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.
Populierenlaan 59
NL-1911 BK Uitgeest
Tel. (+31) 0251-361010
Fax (+31) 0251-315525
mail@wijnbeek.nl

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. (03) 877 04 44
Fax (03) 877 08 30
info@vandervoort.be

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S



Seats for your senses