



Staan toilet	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
(zonder reservoir), diepspoel, incl. bevestiging			
<b>Kleuren</b>			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
<b>Variante</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>6,0 L, EWL klasse 2, afvoer voor variabele aansluiting, afvoer horizontaal en verticaal van 70-200 mm, lengte verstelbaar, evenals voor vario-aansluitbocht, uitgang verticaal van 160-200 mm</li> </ul>	360 x 655 mm	31,300 kg	012809..00
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
<b>Accessory for ceramics</b>			
Reservoir voor achteronderaansluiting links	390 x 185 mm		092010
Reservoir met binnenwerk Dual-Flush, chroom, voor aansluiting links of rechts	390 x 185 mm	13,000 kg	092000
<b>Onderdeel</b>			
Vario-afvoerbocht voor afvoer verticaal	Ø 100 mm	0,700 kg	899025
Vario-aansluitset incl. excenter	Ø 110 mm	1,500 kg	001422
<b>Geschikte producten</b>			
Wc-zitting scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,			006381

Standaard toilet # 012809..00

|< 360 mm >|

Wc-zitting scharnieren r.v.s. (inox), afneembaar, met  
zachtsluitend mechanisme,

006389

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.*