

Identificatie nr.	IC-DOP-NL-EN12620-01		
1. Product identificatie	Kwartzand / kwartsgrind		
2. Type aanduiding	<ul style="list-style-type: none"> • kwartzand 0/1 • kwartzand 0/2 • kwartzand 0/3 (0/2) • kwartzand 0/4 	<ul style="list-style-type: none"> • kwartzand 0/5 (0/4) • kwartzand 0/7 (0/4) • kwartsgrindzand 0/16 • kwartsgrind 2/5 	<ul style="list-style-type: none"> • kwartsgrind 4/8 • kwartsgrind 4/32 • kwartsgrind 8/16 • kwartsgrind 16/32
3. Beoogd gebruik	Toeslagmateriaal voor beton		
4. Naam en contactadres fabrikant	Intracoat B.V. Klef 6 5763 PG MILHEEZE	T: +31 0493-314850 info@intracoat.nl www.intracoat.nl	
5. Systeem AVCP	2+		
6. Notified Body	Kiwa Nederland B.V. (NoBo.nr. 0620)		
7. FPC certificaat	0620-CPR-91736/01		
8. Methode van verklaren	Annex ZA.1a		
9. Aangegeven prestatie	De fabrikant verklaart op basis van het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole de volgende prestaties met betrekking tot de onderstaande essentiële kenmerken volgens: NEN-EN 12620-2002+A1: 2008		

Essentiële Kenmerken	Kwartzand Kwartsgrindzand	Kwartsgrind 2/5, 4/8, 8/16, 16/32	Kwartsgrind 4-32	EN Norm
Categorie korrelgradering	G _F 85	G _c 80/20	G _c 90/15 G _T 17,5	EN-12620
Korrelvorm	FI _{nr}	FI ₁₅	FI ₁₅	
Schelpgehalte	NPD	NPD	NPD	
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f ₃ /Cat 1	f _{1,5}	f _{1,5}	
Weerstand tegen verbrijzelen	NPD	NPD	NPD	
Weerstand tegen afslijten	NPD	NPD	NPD	
Weerstand tegen polijsten	NPD	NPD	NPD	
Weerstand tegen afslijten van het oppervlak	NPD	NPD	NPD	
Weerstand tegen afslijten door spijkerband	NPD	NPD	NPD	
Waterabsorptie	<0,5%	0,5 – 2,0%	0,5 – 2,0%	
Deeltjesdichtheid	2,55 – 2,75 Mg/m ³	2,45 – 2,65 Mg/m ³	2,45 – 2,65 Mg/m ³	
Chloridengehalte	<0.003%	<0.001%	<0.001%	
Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	
Totaal gehalte aan zwavel	<0,1%	<0,1%	<0,1%	
Gehalte aan carbonaten	NPD	NPD	NPD	
Vorst dooi bestandheid	F _{nr}	NPD	NPD	
Bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet	Voldoet	Voldoet	
Volume stabiliteit	NPD	NPD	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	NPD	NPD	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	NPD	NPD	

Toelichting

NPD = No Performance Determined (geen prestatie bepaald, indien de desbetreffende kenmerken niet zijn beproefd).

Intracoat B.V. verklaard, overeenkomstig de verplichtingen volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR, dat de aangegeven prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Intracoat B.V., aldus ondertekend door:

M. van Ommeren, 1 februari 2018
Directeur, Intracoat B.V.