

EAN: 4057304015755
static.hansa.com/5091810133



- Openbaar en semi-openbaar
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- WithoutPopUpWaste

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	131 mm
Materiaal	brass



Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

Typegoedkeuringen

KIWA	K100538/01
------	-------------------





Reserveonderdelen

SP5093810133

	Naam	Code
1.2	Dichting Stopgezet	59902296
1.3	Montage moer, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Dichting, 45x23x2	59902282
1.6	Dichting, 45x24x0.5	59902328
1.7	Dichting Stopgezet	59910707
1.8	Bevestigingsset	59912335
2.1	Binnenwerk	59913323
2.5	O-ring	59913320
4	Mousseur, M21,5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Perlatorsleutel, M21,5 x 1	59913133