




Geberit AquaClean 4000 zitting



Toepassing

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone
- Voor montage achteraf op wc-keramiek (vervanging van wc-zitting en wc-deksel)

Eigenschappen

- Wc-zitting en wc-deksel met SoftClosing
- Geïntegreerde boiler
- Douchearm met sproeikop voor de anale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Douchestraal wordt tijdens het douchen langzaam en continu koeler
- Bedrijfsmodus van de boiler instelbaar (AAN / UIT / energiespaarmodus)
- Gebruikersherkenning voor warmwaterproductie
- De als laatst gebruikte instellingen worden automatisch opgeslagen
- Wataansluiting links opzij
- Netaansluiting achter, met verborgen plaatsingsmogelijkheid naar links of rechts
- Aansluitkabel inkortbaar
- Goedkeuring conform EN 1717 / EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Opgenomen vermogen	800 W
Opgenomen vermogen energiespaarmodus / bij ingeschakelde verwarming	0,45/5,8 W
Kabellengte	2 m
Stromingsdruk	0,5-10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
Bedrijfstemperatuur	10-40 °C
Fabrieksinstelling watertemperatuur	37 °C
Berekende volumestroom	0,04 l/s
Doucheduur	20 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wataansluitset voor aansluiting zijdelings links, voor opbouwreservoir
- Spatbescherming
- Compensatiebuffer voor wc-zitting / wc-keramiek
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	Kleur
146.130.11.1	Alpien wit

Toebehoren

- Wataansluitset, voor Geberit opbouwreservoirs met wataansluiting middenachter
- Wataansluitset, voor Geberit opbouwreservoirs met wataansluiting zijdelings rechts
- Ombouwset voor Geberit AquaClean zittingen
- Overzicht van de toebehoren: Water- en elektrische aansluiting bij Geberit inbouwreservoirs