



## Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor urinoir stuursysteem, verborgen montage



### Toepassing

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage van urinoirs
- Voor Geberit urinoirstuursystemen voor verborgen montage, vandaalbestendig
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

### Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten  $\varnothing$  9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Steunpoten verzinkt, verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Vloerbevestigingsconsole draaibaar, diepte passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Elementhoogte op urinoir aanpasbaar, 112–130 cm
- Universele inbouwkast voor Geberit HyTronic urinoir stuursystemen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in de inbouwkast
- Wataansluiting rechts aan de inbouwkast
- Wataansluiting geschikt voor MeplaFix, zonder gereedschap monteerbaar
- Afsluiter met regelklep, voorgemonteerd
- Met ingebouwde mantelbuis voor het spoelen van de leiding
- Service-opening achter het urinoir
- Sparingkoker 10,5 x 10,5 cm zonder gereedschap inkortbaar
- Flexibele spoelslang met geleiding en geïntegreerde terugstroombeveiliging
- Uitgerust met mantelbuis voor aansluiting van de sensor aan de sifon van het urinoirstuursysteem
- Bevestiging voor toevoer  $\varnothing$  32 mm in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar en geluidsisoleerd
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte verstelbaar
- Aansluitplaat met markering van het midden, zonder gereedschap verstelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Kan met toebehoren op urinoirs met sproeikop worden omgebouwd

### Technische gegevens

Stromingsdruk	1-8 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s


## Leveringsomvang

- Wateriaansluiting R 1/2
- Sparingkoker met deksel
- Beschermstoppen
- Aansluitbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Afdichting ø 57 / 50 mm
- Beschermkap
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

## Artikel

### Art. nr.

**111.689.00.1**

-  Voor urinoirs met sproeikop is bovendien de Geberit toevoeraansluitplaat voor urinoir (art. nr. 242.042.00.1) vereist

## Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Duofix elementen voor urinoirs