








Aanwijzingen en maatregelen met betrekking tot gevaarlijke stoffen



Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Geursteen Citro		Let op	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • citral (CAS-nr. 5392-40-5) <p>Gevaarsaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. • P280 - Beschermende handschoenen dragen. • P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. • P362 + P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. <p>Aanwijzing voor de verwijdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhoud / systeemsifon afvoeren naar een geautoriseerde afvalinzameling.


Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
<p>Tangit PVC-U speciale lijm</p>		<p>Gevaar</p>	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> tetrahydrofuraan (CAS-nr. 109-99-9) butanon (CAS-nr. 78-93-3) cyclohexanon (CAS-nr. 108-94-1) <p>Gevaarsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 - Nevel / damp niet inademen. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 - Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. <p>Aanwijzingen voor de verwijdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale voorschriften afvoeren. <p>Alleen volledig geleegde verpakkingen, vrij van oplosmiddeldampen, kunnen bij geschikte inzamelpunten worden ingeleverd. Europees afvalcodenummer (EAC): 080409</p>
<p>Geberit AquaClean reinigingsvloeistof, vanaf 2018</p> <p>NEW</p>		<p>Let op</p>	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> minder dan 5 % niet-ionische tensiden, amfotere tensiden waterconserveringsmiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon) <p>Gevaarsaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Geberit AquaClean reinigingsvloeistof, tot 2017		Let op	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minder dan 5 % niet-ionische tensiden, amfotere tensiden • citroenzuur (CAS-Nr. 5949-29-1) <p>Gevaarsaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Geberit AquaClean reinigingsmiddel		Let op	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minder dan 5 % anionische tensiden, niet-ionische tensiden • citroenzuur (CAS-Nr. 77-92-9) <p>Gevaarsaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Geberit minerale gietmassa FSH 90		Gevaar	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • portlandcement (CAS-nr. 65997-15-1) <p>Gevaarsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Veroorzaakt huidirritatie. • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. • P261 - Inademing van stof vermijden. • P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. • P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P321 - Specifieke behandeling vereist: <ul style="list-style-type: none"> – Na het inademen: In geval van bewusteloosheid neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging. Voor toevoer van frisse lucht zorgen. Bij klachten een arts raadplegen. – Na contact met de huid: Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. – Na inslikken: Geen braken opwekken, onmiddellijk een arts raadplegen. • P405 - Achter slot bewaren. <p>Overige gevaren: Product reageert sterk alkalisch met water.</p> <p>Aanwijzing voor de verwijdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale voorschriften afvoeren.

Gevaarlijke stof	Gevarensymbool	Signaalwoord	Aanwijzingen en maatregelen
Speciale Tangit ABS-lijm		Gevaar	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanon (CAS-nr. 78-93-3) • n-Butylacetaat (CAS-nr. 123-86-4) <p>Gevarsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Niet roken. • P260 - Nevel / damp niet inademen. • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. • P280 - Oogbescherming dragen. • P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. <p>Aanwijzingen voor de verwijdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale voorschriften afvoeren. <p>Europees afvalcodenummer (EAC): 080409</p>
Micropur Forte MF vloeibaar (waterconserveringsmiddel voor Geberit hygiënefilter)		-	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natriumhypochlorietoplossing (CAS-nr. 7681-52-9) • zilver (CAS-nr. 7440-22-4) • natriumnitrat < 0,1 % (CAS-nr. 7631-99-4) <p>Gevarsaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P273 - Voorkom lozing in het milieu. • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. <p>Aanwijzingen voor de verwijdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale voorschriften afvoeren.

Gevaarlijke stof	Gevarensymbool	Signaalwoord	Aanwijzingen en maatregelen
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel		Let op	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fosforzuur (CAS-nr. 7664-38-2) • zoutzuur (CAS-nr. 7647-01-0) <p>Gevaarsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Veroorzaakt huidirritatie. • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P280 - Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. • P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. • P332 + P313 - Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. • P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. <p>Aanwijzingen voor de verwijdering: Volledig geleegde, gereinigde verpakkingen kunnen bij geschikte inzamelpunten worden ingeleverd.</p>
Stortbakblokje Dropln blue		Let op	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • benzolsulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten (CAS-nr. 68411-30-3) • kokosmonoethanolamide (CAS-nr. 90622-77-8) • pijnolie 99 ≤ 2,5 % <p>Gevaarsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Veroorzaakt huidirritatie. • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. • P280 - Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. • P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. • P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen. <p>Aanwijzingen voor de verwijdering: Kleinere volumes kunnen met veel water worden verdund en worden weggespoeld. Grotere volumes moeten overeenkomstig de lokale wettelijke voorschriften worden afgevoerd.</p>

Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Geurzeef voor Geberit urinoirs		Let op	<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-(3,4-Methyleenedioxyfenyl)-2-methylpropanal (CAS-nr. 1205-17-0) • benzylsalicylaat (CAS-nr. 118-58-1) • (R)-p-Mentha-1 ,8-dieen (CAS-nr. 5989-27-5) • linalool (CAS-nr. 78-70-6) • 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (CAS-nr. 57378-68-4) • tetramethyl-4-methyleenheptan-2- on (CAS-nr. 81786-75-6) • reactiemengsel van 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8;8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1- on en 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on en 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on (CAS-nr. 54464-57-2) <p>Gevaarsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden. • P273 - Voorkom lozing in het milieu. • P280 - Beschermende handschoenen dragen. • P302 + P352 - Bij contact met de huid: Met veel water wassen. • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. <p>Aanwijzingen voor de verwijdering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale voorschriften afvoeren.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

