



Staan toilet	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
(zonder reservoir), diepspoel, afvoer voor vario-aansluitset, afvoer horizontaal en verticaal van 70-170 mm, in lengte verstelbaar, evenals voor vario-aansluitbocht, afvoer verticaal van 160-220 mm, incl. bevestiging, EWL klasse 1			
Kleuren			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
Variante			
♠ 4,5 L	370 x 630 mm	30,500 kg	215509..00
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Vario-afvoerbocht voor afvoer verticaal	Ø 100 mm	0,700 kg	899025
Vario-aansluitset incl. excenter	Ø 110 mm	1,500 kg	001422
Geschikte producten			
Wc-zitting scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,			006371
Wc-zitting scharnieren r.v.s. (inox), afneembaar, met zachtsluitend mechanisme,			006379
Reservoir met binnenwerk Dual-Flush, chroom, voor aansluiting links of rechts, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093500
Reservoir met binnenwerk Dual-Flush, chroom, voor achteronderaansluiting links, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093510

Standaard toilet # 215509..00

|< 370 mm >|

Wc-zitting Vital doorlopende scharnieren, hoekbuffers voor laterale stabiliteit, scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,

002061

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.