


WC-ELEMENTEN VOOR DROOGBOUW VICONNECT

PRODUCTINFORMATIE

1. POSITION



Model	922427
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breedte	525 mm
Hoogte	1120 mm
Diepte	135 mm
Gewicht	15,8 kg

beschrijving

verschillende materialen voor droge montagebouw, montage tegen massieve wand, in droogbouw wand van lichte constructie en nog veel meer, Eenvoudige aansluiting op bedieningsplaat via kabeltechniek met draai-klikverbinding, verstelbereik poten van ruwe vloer tot bovenkant van de kant-en-klare vloer 0-200 mm, diepteverstelling voorzijde element: 135-205 mm ViConnect wateraansluitset V990 84, incl. zelfblokkerende poten met verstelbare voetplaten en bevestigingsmateriaal, incl. 2 wandhouders, 2 WC-bevestigingsbouten M12 instelbaar 180/230mm met bouwbescherming en moeren, montage-instructie, zonder bedieningsplaat EN 14055EN 14055
Kartonnen verpakking
Te combineren met: voor wandcloset zelfdragende, gepoedercoate stalen frameconstructie, volledig voorgemonteerd, bediening van voren Bedieningsplaat a.u.b. los bestellen. condensatiewater-geïsoleerde inbouwstortbak met spoeling met 2 hoeveelheden (7,5-4,5 l / 4-2 l), fabrieksinstelling 6/3 l, met vulventiel kranengroep I, 2-delige hoekstopkraan-aansluitgarnituur R1/2, afvoerbeugel met 4 instelposities, PE-wc-aansluitbocht DN 90 (Ø 90) met overgangsmof DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) met beschermende afdekking, WC-aansluitgarnituur DN90 (Ø 90) / 180 mm compleet, beschermbox voor inspectieluik kan desgewenst op maat worden gemaakt, flexibele slang voor het vulventiel, met de hand vast te schroeven, verstelbare speelstroomschoorsteen voor aanpassing aan spoelrandloze toiletspot, keurmerk voor inbouwstortbak: kranengroep I, met voorgemonteerde buis voor aansluiting / elektrificatie douche-toilet voor droogbouw, Standaardhoogte

Material

verschillende materialen

Aanbestedingsteksten

ViConnect; WC-voorwandelement; verschillende materialen; Afmeting: 525 x 1120 x 135 mm; voor droge montagebouw, montage tegen massieve wand, in droogbouw wand van lichte constructie en nog veel meer, Eenvoudige aansluiting op bedieningsplaat via kabeltechniek met draai-klikverbinding, verstelbereik poten van ruwe vloer tot bovenkant van de kant-en-klare vloer 0-200 mm, diepteverstelling voorzijde element: 135-205 mm; ViConnect wateraansluitset V990 84, incl. zelfblokkerende poten met verstelbare voetplaten en bevestigingsmateriaal, incl. 2 wandhouders, 2 WC-bevestigingsbouten M12 instelbaar 180/230mm met bouwbescherming en moeren, montage-instructie, zonder bedieningsplaat; EN 14055EN 14055; Kartonnen verpakking; Te combineren met: voor wandcloset; zelfdragende, gepoedercoate stalen frameconstructie, volledig voorgeassembleerd, bediening van voren; Bedieningsplaat a.u.b. los bestellen.; condensatiewater-geïsoleerde inbouwstortbak met spoeling met 2 hoeveelheden (7,5-4,5 l / 4-2 l), fabrieksinstelling 6/3 l, met vulventiel kranengroep I, 2-delige hoekstopkraan-aansluitgarnituur R1/2, afvoerbeugel met 4 instelposities, PE-wc-aansluitbocht DN 90 (Ø 90) met overgangsmof DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) met beschermende afdekking, WC-aansluitgarnituur DN90 (Ø 90) / 180 mm compleet, beschermbox voor inspectieluik kan desgewenst op maat worden gemaakt, flexibele slang voor het vulventiel, met de hand vast te schroeven, verstelbare speelstroomschoorsteen voor aanpassing aan spoelrandloze toiletspot, keurmerk voor inbouwstortbak: kranengroep I, met voorgeassembleerde buis voor aansluiting / elektrificatie douche-toilet; voor droogbouw, Standaardhoogte

KLEUREN

VOORUITBLIK

KLEURNAAM

KLEURCODE

ARTIKELNUMMER

PRIJS



92242700

4051202339630