

## Onderhoudsinstructie ComforStone producten

1. Maak het product regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel
2. Een ComforStone product met een glanzende afwerking mag niet worden schoongemaakt met een korrelig schoonmaakmiddel. Dit levert permanente schade aan het oppervlak op (de toplaag wordt mat)
3. Het product met een matte afwerking moet worden schoongemaakt met een vochtige doek. In het geval van groetere vlekken mag eventueel heel fijn schuurpapier met een korrel kleiner als 400 worden gebruikt
4. Het product is gevoelig voor de volgende chemicaliën: soda, sterke oplosmiddelen zoals aceton, methanol, methyleenchloride, kaliumpermanganaat, als ook middelen die kleurstof bevatten
5. Kleurproducten als haarverf, mascara, lippenstift, gezichtspoeder of andere gekleurde cosmetica kunnen verkleuringen veroorzaken als deze niet onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd
6. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 65 graden Celsius
7. Sta niet toe dat kalkaanslag op het oppervlak achterblijft. Een dergelijke aanslag moet worden verwijderd met regulier verkrijgbare schoonmaakmiddelen (zonder chemicaliën) die daarvoor ontwikkeld zijn
8. In het geval van kleine krassen op het product met een glanzende afwerking wordt aanbevolen om breed verkrijgbare kleurloze polijstpasta te gebruiken die bedoeld zijn voor de verzorging van de lak van een auto
9. In geval van beschadigingen zoals scheuren of diepe krassen wordt het aanbevolen om, via uw badkamerspecialist, een reparatieset aan te schaffen en de bijgevoegde instructies te volgen
10. In het geval van producten die voorzien zijn van een afvoerplug dient extra aandacht te worden besteed aan de zorg en het onderhoud van de ruimte onder de afdekplaat van de afvoer. Het wordt aanbevolen om de onderkant van de afvoerplug en de plaats waar de afvoer en het product elkaar raken ten minste een maal per week schoon te maken