

bonfix[®]

the fitting factory






KIWA STOPKRAMEN IN KOGELUITVOERING



bonfix[®]
the fitting factory

PRODUCTAANBOD

KIWA stopkransen in kogeluitvoering

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  <p>Zonder aftapgelegenheid 2 x knel</p> |  <p>Met aftapgelegenheid 2 x knel 12 mm t/m 28 mm</p> |  <p>Met aftapgelegenheid 2 x knel 35 mm t/m 54 mm</p> |  <p>Met aftapgelegenheid 2 x binnendraad 1/2" t/m 1"</p> |  <p>Met aftapgelegenheid 2 x binnendraad 1 1/4" t/m 2"</p> |
|  <p>Met aftapgelegenheid en terugstroom- beveiliging 2 x knel</p> | | | | |

INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment **kiwa** ⌘ goedgekeurde stopkranen in kogeluitvoering met en zonder aftapgelegenheid onder de merknaam BONFIX.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



ALGEMEEN

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie door middel van een kogelafsluiter. De kranen hebben een volle doorlaat en zijn voorzien van een blauwe hendel welke blijvend soepel te bedienen is en een duidelijke open-dicht stand heeft. Door de volledige doorlaat is er geen stromingsverlies.

TOEPASSING

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering kunnen toegepast worden in drinkwater- en CV-installaties. De kogeluitvoering heeft extra voordelen in renovatieprojecten, immers op slecht toegankelijke plaatsen is een snelle montage mogelijk. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn vervaardigd uit eerste klas messing CW617N (CuZn40Pb2) en voorzien van een verchroomde kogel met teflon afdichting, welke zorg draagt voor een blijvende soepele en lichte bediening. De uitvoeringen met aftapgelegenheid worden compleet geleverd met plug ¼", voormonteerd aan één zijde. De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering voor water kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur van ten hoogste +90 °C.

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn voorzien van het **kiwa** ⌘ kwaliteitskeurmerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de montage van BONFIX stopkranen in kogeluitvoering met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen.

Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.



Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

